

## Nuvola3 BS

Nuvola3 BS - závěsný plynový kotel se stratifikačním smaltovaným zásobníkem 30 l



- až 350 l TUV během 30 minut ( $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- stratifikační smaltovaný zásobník 30 l s ochranou proti korozi (hořčíková anoda)
- systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- možnost připojení vnější sondy
- plynulá modulace výkonu
- elektrické krytí IPX5D
- třída NOx 3

Nuvola3 BS		240 i	280 i	140 Fi	240 Fi	280 Fi
Jmenovitý tepelný příkon	kW	27,1	31,1	15,3	26,3	30,1
Minimální tepelný příkon	kW	11,9	11,9	6,9	11,9	11,9
Účinnost (dle 92/42/CEE)		★★	★★	★★★	★★★	★★★
Max. přetlak vody v okruhu topení	bar	3				
Objem vody v zásobníku	l	30				
Objem expanzní nádoby	l	7,5				
Přetlak v expanzní nádobě	bar	0,5				
Množství TUV při $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/30 min	390	450	230	390	450
Maximální přetlak vody v okruhu TUV	bar	8				
Množství TUV při $\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	l/min	14	16,1	8,1	14	16,1
Maximální délka coax. odkouření 60/100	m			5	4	4
Maximální délka děleného odkouření 80	m			30		
Hmotnost	kg	53	53	63	63	63
Rozměry (v × š × h)	mm	950 × 600 × 466				
Elektrické krytí		IPX5D				