

## Technické parametre

	HAKL 3K-DL 9	HAKL 3K-DL 12	HAKL 3K-DL 15	HAKL 3K-DL 18	HAKL 3K-DL 21
Príkonnosť:	9kW	12kW	15kW	18kW	21kW
Napätie / počet fáz:	3x230V	3x230V	3x230V	3x230V	3x230V
Istenie:	3x16A	3x20A	3x25A	3x32A	3x32A
Objem:	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Stupeň krytia:	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Typ inštaláčného kábla:	5C 2,5mm <sup>2</sup>	5C 2,5mm <sup>2</sup>	5C 4,0mm <sup>2</sup>	5C 4,0mm <sup>2</sup>	5C 6,0mm <sup>2</sup>
Prívodový kábel:	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Pripojovacie závit:	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Rozteč príp. vývodov:	80 mm	80 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Nastavenie teploty ohrevu:	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C
Automatické riadenie príkonu	3 až 9 kW	4 až 12 kW	5 až 15 kW	6 až 18 kW	7 až 21 kW
Teplotná poistka serv.:	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Meranie spotreby el. energie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Meranie spotreby vody	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Max. trvalý tlak vody:	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,12 MPa	0,16 MPa	0,20 MPa	0,12 MPa	0,16 MPa
Prietok vody pri teplote 40°C	1,9 - 5,7l / min	2,4 - 7,2l / min	2,9 - 8,7l / min	3,4 - 10,2l / min	3,9 - 11,7l / min
Prietok vody pri teplote 60°C	1,9 - 2,9l / min	2,4 - 4,0l / min	2,9 - 5,2l / min	3,4 - 6,3l / min	3,9 - 7,4l / min
Rozmery (v,š,h) cm:	40,5x26x10	40,5x26x10	40,5x26x10	40,5x26x10	40,5x26x10
Hmotnosť:	4430g	4430g	5720g	5620g	5620g
Typ spínania:	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický	elektronický
Automtické nast. príkonu:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Ochr. pred vzduchom:	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Umývadlo vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Drez vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhodnosť použitia:	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Vaňa vhodnosť použitia:	●	●	●●	●●●	●●●

### Poznámka:

\*1 - prietok vody nameraný pri teplote vstupnej vody 12 °C

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia