

1) Výrobek: **SVĚRNÉ ŠROUBENÍ NA POTRUBÍ PEX**

2) Typ: **IVAR.TP 4410**



3) Charakteristika použití:

- Svěrné šroubení pro připojení rozvodu z potrubí PEX na rozdělovací sestavy.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
520041	IVAR.TP 4410	12 x 2 PEX - EK
500679	IVAR.TP 4410	14 x 2 PEX - EK
500680	IVAR.TP 4410	16 x 2 PEX - EK
500681	IVAR.TP 4410	16 x 2,2 PEX - EK
500682	IVAR.TP 4410	17 x 2 PEX - EK
500650	IVAR.TP 4410	18 x 2 PEX - EK
500651	IVAR.TP 4410	20 x 2 PEX - EK

5) Základní technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 10
- maximální provozní teplota T= +120 °C
- materiál: mosaz CW617N, těsnění O-kroužek EPDM
- přípojovací rozměr 3/4" EK pro potrubí PEX 12x2, 14x2, 16x2, 16x2,2, 17x2, 18x2 a 20x2 mm
- utahovací moment 30 ÷ 40 Nm

6) Poznámka:

- Při instalaci není možná vzájemná typová záměna svěrných šroubení určených k danému typu materiálového složení a rozměru trubky (ALPEX, PEX, CU).

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.