

Technické parametre

Model	HAKL BD 50v	HAKL BD 80v	HAKL BD 100v	HAKL BD 120v	HAKL BD 150v	HAKL BD 200v
Objem	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l	200 l
Príkon	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Istenie (Prúd)	10 (8,7) A	10 (8,7) A	10 (8,7) A	10 (8,7) A	10 (8,7) A	10 (8,7) A
Napätie	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Doba ohrevu z 10 °C na 50 °C	1 h. 21 min.	2 h. 9 min.	2 h. 41 min.	3 h. 14 min.	4 h. 2 min.	5 h. 25 min.
Tepelné straty pri 60 °C (Kwh/24h)	0,62 Kwh	1,01 Kwh	1,19 Kwh	1,49 Kwh	1,60 Kwh	1,84 Kwh
Minimálny pracovný tlak vody	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa
Maximálny pracovný tlak vody	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Maximálna telota vody	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Hmotnosť ohrievača prázdneho/plného	17 Kg / 67 Kg	22 Kg / 102 Kg	26 Kg / 126 Kg	30 Kg / 150 Kg	40 Kg / 190 Kg	48 Kg / 248 Kg
Stupeň krytia	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Hrúbka izolácie	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Externý termostat	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Pripojovací kábel	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhod. použitia:	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Kuchyňa vhodnosť použitia:	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Sprcha vhod. použitia:	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Vaňa vhodnosť použitia:		●	●●	●●●	●●●	●●●

●●● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia