

TECHNICKÉ PARAMETRE HAKL BX

Model	BX 120	BX 150	BX 200
Objem	112,5 l	140 l	190 l
Príkion	1500 W	2000 W	2000 W
Istenie (Prúd)	10 (6,5) A	10 (8,7) A	10 (8,7) A
Napätie	230 V	230 V	230 V
Doba ohrevu z 10 °C na 50 °C elektricky	4 h. 12 min.	4 h. 2 min.	5 h. 25 min.
Tepelné straty pri 60 °C (Kwh/24h)	1,49 Kwh	1,84 Kwh	2,09 Kwh
Minimálny pracovný tlak vody	0,02 MPa	0,02 MPa	0,02 MPa
Maximálny pracovný tlak vody	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa
Maximálna teplota vody	75 °C	75 °C	75 °C
Hmotnosť ohrievača prázdneho/plného	41 Kg / 161 Kg	53 Kg / 203 Kg	59 Kg / 259 Kg
Stupeň krytia	IP X4	IP X4	IP X4
Hrúbka izolácie	38 mm	38 mm	38 mm
Vstup pre externé čidlo	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Vonkajšie ovládanie termostatu	NIE	NIE	NIE
Pripojovací kábel	NIE	NIE	NIE
Umývadlo vhodnosť použitia	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kuchyňa vhodnosť použitia	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sprcha vhodnosť použitia	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vaňa vhodnosť použitia	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Plocha vykurovacieho výmenníka (v m ²)	0,714	0,951	0,951
Výkon pri ochladení o 35 °C (v kW)	24,1	32,2	32,2
Prietok 80 °C vody pri výkone (v m ³ /h)	1,6	2,13	2,13
Pripojenie výmenníku - vnútorný závit	1/2"	3/4"	3/4"
Pripojenie teplej vody - vonkajší závit	1/2"	3/4"	3/4"

● ● ● - tri symboly určujú maximálnu vhodnosť použitia