

Technické parametre:

Typ		TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10
Príkonn	W	130	190	270	350	460	540	700
Dĺžka vykurovacieho drôtu	m	13	19	27	35	46	54	70
Napätie	V	230	230	230	230	230	230	230
Prúd	A	0,57	0,83	1,17	1,52	2,00	2,35	3,04
Priemer vykur. kábla	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozmery prip. káblov	mm	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblov	m	3	3	3	3	3	3	3
Vykurovacia plocha*	m ²	1,3	1,9	2,7	3,5	4,6	5,4	7,0
Max. ohrev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnosť	kg	0,76	0,92	1,14	1,34	1,62	1,82	2,28
Prierez pripoj. káblu	mm ²	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5

*Vykurovacia plocha vzhľadom k príkonu je prepočítaná na 100W/m².

Typ		TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10	TC 10
Príkonn	W	850	1030	1100	1230	1460	1760	2410
Dĺžka vykurovacieho drôtu	m	85	103	110	123	146	176	241
Napätie	V	230	230	230	230	230	230	230
Prúd	A	3,70	4,48	4,78	5,35	6,35	7,65	10,5
Priemer vykur. kábla	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozmery prip. káblov	mm	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8	5x8
Počet pripoj. káblov	ks	2	2	2	2	2	2	2
Dĺžka pripoj. káblov	m	3	3	3	3	3	3	3
Vykurovacia plocha*	m ²	8,5	10,3	11,0	12,3	14,6	17,6	24,1
Max. ohrev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnosť	kg	2,70	3,14	3,38	3,80	4,42	5,26	6,92
Prierez pripoj. káblu	mm ²	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5	2x1,5

*Vykurovacia plocha vzhľadom k príkonu je prepočítaná na 100W/m².