

KDYŽ CHCETE BÝT MOBILNÍ A SVĚŽÍ




AMC-09C

AMC-14AA

MOBILNÍ  
KLIMATIZACE

## MOBILE SERIE



Funkce autoochrany  
Nezávislé odvlhčování  
Řízení mikroprocesorem  
Rotační kompresor  
Vyměnitelný filtr  
24-hodinový časovač  
Ohleduplné k životnímu prostředí  
Záruční doba 2 roky

## AMC-09C, AMC-14Aa

ŘADA			MOBILE SERIE	
MODEL			AMC-09C	AMC-14Aa
Výkon	chlazení	kW	2,5	3,8
Frekvence	Hz		50	50
Napětí	V		220-240	220-240
Provozní proud	A		7	10,6
Příkon	W		1200	1700
EER	W/W		2,2	2
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	dB(A)	49-51-55	55-57-59
Cirkulace vzduchu	m <sup>3</sup> /h		440	570
Odvlhčování	litrů/h		2,2	1,6
Chladivo	typ		R407C	R410A
Množství chladicí směsy	g		590	1100
Rozměry (š x v x h)	mm		450x840x370	546x840x405
Hmotnost netto	kg		31	47
Rozsah provozních teplot	°C		16 ~ 43	16 ~ 43

### TICHÝ PROVOZ

Jednotka byla navržena moderní počítačovou simulační technologií pro aerodynamický design, čímž byl efektivně snížen hluk jednotek, obzvláště vysokofrekvenční hluk.

### START ZA NÍZKÉHO NAPĚTÍ

I když je nízké napětí 185V, klimatizace SINCLAIR bezpečně startuje v rovnoměrném provozu.



### PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA

AMC-14AA

Po vypnutí jednotky s touto funkcí při chlazení či sušení, ventilátor běží v nízkých otáčkách a vysušuje vnitřní komponenty a díly. Tato funkce udržuje vnitřek jednotky čistý a suchý, zabraňuje tvorbě a šíření plísní a pachů.

