



Zavěšené kondenzační kotle

● ecoTEC pro



Závěsné kondenzační kotle ecoTEC pro



Vaillant

Komfort pre môj domov



Závěsný plynový kotel ecoTEC pro



Kotel ecoTEC pro, regulátor calorMATIC 450, zásobník uniSTOR VIH 120

ecoTEC pro – ideální řešení

Ověřený závěsný kondenzační kotel ecoTEC pro je ideálním řešením pro vytápění a ohřev teplé vody.

Lze jej instalovat kdekoliv: v rodinných a bytových domech i v komerčních provozech a díky svým rozměrům a designu lze umístit i přímo do interiéru.

Je lehký, kompaktní a nenáročný na prostor. Přesto nabízí vysoký výkon. Kotel ecoTEC pro se vyznačuje kvalitním provedením, vysokoodpovídajícím čerpadlem a pneumatickým systémem řízení spalování.

Cenově dostupný kotel ecoTEC pro lze kombinovat s různými velikostmi zásobníků a dokáže tak uspokojit i vyšší nároky na teplou vodu.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- Výkonový rozsah 18,5 a 24 kW • Široký rozsah modulace výkonu, s min. výkonem od 5,2 kW • Nerezový kondenzační výměník • Normovaný stupeň tepelného využití až 108 %

- Úspora elektrické energie v režimu čekání

- Optimalizace procesu spalování • Funkce Aqua-Power-Plus – okamžité zvýšení výkonu kotle při přípravě teplé vody

- Aqua-Condens-System – kondenzační režim i při přípravě teplé vody • Pneumaticky řízená příprava spalovací směsi • eBus rozhraní pro připojení příslušenství • Přehledný podsvícený LCD displej • Maximální výkon s minimálními požadavky na prostor • Horizontální připojení k topnému systému • Možnost kombinace se solárním systémem nebo tepelným čerpadlem

Technické údaje	Jedn.	ecoTEC pro	
		VU INT II 246/5-3 A	VUV INT II 236/5-3 A
Výkonový rozsah v kondenzačním režimu (50/30 °C)	kW	6,9 - 25,5	5,7 - 19,7
Výkonový rozsah v nekondenzačním režimu (80/60 °C)	kW	6,2 - 24,0	5,2 - 18,5
Normovaný stupeň využití tepla	%	108	
Rozsah nastavení teplé vody	°C	-	35 - 65
Max. výkon při ohřevu teplé vody	kW	28,6	23,5
Rozměry (v / š / h)	mm	720 / 440 / 338	720 / 440 / 338
Hmotnost	kg	32	33,4
Třída ErP		A	A
Třída ErP	U	-	A

Doporučený doplňkový sortiment

Typ nádrže	Objem zásobníku v litrech	Popis	Třída ErP
uniSTOR VIH Q 75 B	75	Závěsný nepřímý ohřívavý zásobník teplé vody	B
uniSTOR VIH 120 B, 150 B	120/150	Stacionární válcový nepřímý ohřívavý zásobník teplé vody	B
uniSTOR VIH 120 A, 150 A	120/150	Stacionární válcový nepřímý ohřívavý zásobník teplé vody	A
Typ regulátoru	Komunikační rozhraní	Popis	
calorMATIC 450	eBus	Ekvitermický regulátor	
calorMATIC 450f	eBus	Ekvitermický regulátor – bezdrátový	

Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušť'a 45, 909 01 Skalica
Tel.: +421 34 6966 101
Zákaznická linka: +421 34 6966 128
www.vaillant.sk

Váš Vaillant prodejce: