

1) Produit : **RACCORD SERRANT POUR TUYAUTERIE MULTICOUCHES ALPEX**

2) Type : **IVAR.TA 4420**
IVAR.TA 420



IVAR.TA 4420



IVAR.TA 420

3) Caractéristique d'utilisation :

- Raccord serrant pour raccorder le réseau en tuyauterie multicouches ALPEX aux vannes thermostatiques, aux robinets de réglage et aux ensembles de répartition.

4) Tableau avec codes de commande et données de base :

CODE	TYPE	CARACTÉRISTIQUES
500683	IVAR.TA 4420	14 x 2 ALU – EK
500684	IVAR.TA 4420	16 x 2 ALU – EK
500685	IVAR.TA 4420	18 x 2 ALU – EK
500914	IVAR.TA 4420	20 x 2 ALU – EK
501028	IVAR.TA 420	16 x 2 ALU – M 24
501027	IVAR.TA 420	18 x 2 ALU – M 24

5) Paramètres techniques et opérationnels de base :

☐ pression opérationnelle maximale PN 10 ☐ température opérationnelle maximale T= +120 °C ☐ matériau : laiton CW617N, étanchéité 3x joint torique EPDM ☐ IVAR.TA 4420 dimension de raccordement 3/4" EK pour tuyauterie ALPEX 14x2, 16x2, 18x2 et 20x2 mm ☐ IVAR.TA 420 dimension de raccordement M 24 pour tuyauterie ALPEX 16x2 et 18x2 mm ☐ couple de serrage 25 ÷ 35 Nm

6) Remarque :

☐ Lors de l'installation, il n'est pas possible d'échanger les écrous de serrage entre les types prévus pour un type de composition matériau et dimensions du tube (ALPEX, PEX, CU).

7) Avertissement :

☐ La société IVAR CS spol. s r.o. se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans d'avertissement concernant les changements de caractère technique ou commercial des produits mentionnés dans cette fiche technique. ☐ En raison du développement ultérieur des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou améliorations sans notification, des écarts entre les images des produits sont possibles. ☐ Les informations données dans ce document technique n'exemptent pas l'utilisateur de l'obligation de respecter normes et règlements techniques en vigueur.

☐ Le document est protégé par le droit d'auteur. Les droits ainsi établis, notamment les droits de traduction, avertissement, des modifications aux produits, à la documentation, aux méthodes de fabrication, à la diffusion radiophonique, à la reproduction fotomechanique, ou par voie semblable, ainsi qu'au stockage dans les dispositifs de traitement des données. ☐ Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou les données erronées.