



TYP GT/GTX

COULEUR/FARBA :



blanc



chrome



chrome mat



graphite



inox-gris



or



laiton



cuivre



anthracite



noirR



noir mat

Type	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Tension de fonctionnement	230V~50Hz				
Tension d'alimentation					
Puissance / Puissance (W)	150	300	600	900	1200
Régulation de température	10 - 65 °C ± 5°C				
câble d'entrée 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Vypíná bez termostatu / Termostát vypnutia tepel-	94°C				
Classe d'isolation					
Raccord fileté	G1½"				
Classe d'isolation	I				
Longueur / Diamètre (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

Réf.

L'élément chauffant électrique GT/GTX avec thermostat est utilisé comme complément de radiateurs dans le système de chauffage central, ou sert à chauffer de petits systèmes de chauffage tels que les radiateurs de salle de bain. L'élément chauffant ne doit pas être utilisé pour chauffer des réservoirs d'eau.

Le modèle GTX est équipé d'un élément chauffant en acier inoxydable. Il est complété par

un capillaire avec capteur de température, qui le protège contre le fonctionnement à sec en cas de perte d'eau.

Avantages GT/GTX J Fabriqué à partir de composants de haute qualité / Régulation précise de la température

- Commande par manette circulaire J L'joint en caoutchouc empêche les fuites d'eau « Dispositif de sécurité thermique empêchant la surchauffe » Le couvercle est composé de deux parties permettant un accès facile au potentiomètre S Économie d'énergie - possibilité de chauffer une seule pièce en dehors de la saison de chauffage

J Solution écologique - tube fabriqué en carton



L'élément chauffant électrique GT/GTX avec thermostat électronique sert d'élément complémentaire d'éléments chauffants dans un système de chauffage central, ou permet de chauffer des petits systèmes de chauffage tels que des radiateurs tubulaires de salle de bain. L'élément chauffant ne doit pas être utilisé pour chauffer des réservoirs d'eau.

La version GTX dispose d'un élément chauffant en acier inoxydable et d'un capillaire avec capteur de température, qui indique la surchauffe et éteint l'élément en cas de fuite du fluide chauffant.

Avantages GT/GTX J Fabriqué à partir de composants de haute qualité •
Commande précise de la température • Indicateur de fonctionnement de l'élément chauffant sous forme d'un anneau lumineux, visible de toutes les côtés J L'anneau en caoutchouc assure une étanchéité parfaite du point de raccordement • Dispositif de sécurité thermique empêchant la surchauffe J Le revêtement permet de tourner dans toutes les directions, ce qui assure un accès facile au potentiomètre et à la commande du potentiomètre / Économie d'énergie - permet de chauffer uniquement l'élément ou la pièce souhaitée en dehors de la saison de chauffage / Solution écologique d'emballage

