

1) Proizvod: **STEZNO VIJENJE NA VIŠESLOJNOM CIJEVOVODU ALPEX**

2) Tip: **IVAR.TA 4420**
IVAR.TA 420



IVAR.TA 4420



IVAR.TA 420

3) Karakteristika upotrebe:

- Stežno vijenje za povezivanje distribucije iz višeslojnog cijevovoda ALPEX na termostatske ventile, regulacijsko vijenje i distribucijske komplete.

4) Tablica s rednim brojevima i osnovnim podacima:

KOD	TIP	SPECIFIKACIJE
500683	IVAR.TA 4420	14 x 2 ALU – EK
500684	IVAR.TA 4420	16 x 2 ALU – EK
500685	IVAR.TA 4420	18 x 2 ALU – EK
500914	IVAR.TA 4420	20 x 2 ALU – EK
501028	IVAR.TA 420	16 x 2 ALU – M 24
501027	IVAR.TA 420	18 x 2 ALU – M 24

5) Osnovni tehnički i radni parametri:

☐ maksimalni radni tlak PN 10 ☐ maksimalna radna temperatura T= +120 °C ☐ materijal: bakra CW617N, tesnjenje 3x O prsten EPDM ☐ IVAR.TA 4420 priključna dimenzija 3/4" EK za cijev ALPEX 14x2, 16x2, 18x2 i 20x2 mm ☐ IVAR.TA 420 priključna dimenzija M 24 za cijev ALPEX 16x2 i 18x2 mm ☐ stezni moment 25 ÷ 35 Nm

6) Napomena:

☐ Pri montaži nije moguća međusobna zamjena tipova steznih vijaka određenih za određeni tip materijala i dimenzije cijevi (ALPEX, PEX, CU).

7) Upozorenje:

☐ Firma IVAR CS d.o.o. si rezervira pravo da u bilo kojem trenutku i bez

prethodne napomene promjene tehničkog ili komercijalnog karaktera proizvoda navedenih u ovom tehničkom listu. ☐ Uz dalji razvoj proizvoda, zadržavamo pravo da izvodimo tehničke promjene ili

poboljšanja bez obavijesti, razlike između prikaza proizvoda su moguće. ☐ Podaci navedeni u ovom tehničkom obavijesti ne oslobađaju korisnika obaveze da poštuje
važeći propisi i tehnički uvjeti.

☐ Dokument je zaštićen autorskim pravom. Sva prava, posebno pravo prevoda,

radio emitiranja, reprodukcije fotomehanički ili na sličan način i pohranjivanja u uređaju za obradu podataka ostaju rezervirana. ☐ Za tiskarske pogreške ili pogrešne podatke ne preuzimamo nikakvu odgovornost.