



TYP GT/GTX

COLORE/FARBA:



bianco



cromo



cromo opaco



graphite



inox-grigio



oro



ottone



rame



antracite



neroR



nero opaco

Tipo	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Tensione di esercizio	230V~50Hz				
Tensione di funzionamento					
Potenza / Potenza assorbita (W)	150	300	600	900	1200
Regolazione della temperatura	10 - 65 °C ± 5°C				
cavo di collegamento 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Temperatura massima di esercizio	94°C				
Fusibile di sicurezza	G1½"				
Filettatura di collegamento					
Classe di isolamento	I				
/Classe di isolamento					
Lunghezza / Diametro (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

L'elemento riscaldante elettrico GT/GTX con termostato viene utilizzato come complemento ai radiatori del sistema di riscaldamento centralizzato, oppure serve per riscaldare piccoli impianti di riscaldamento come radiatori da bagno. L'elemento riscaldante non deve essere utilizzato per riscaldare serbatoi d'acqua.

Il tipo GTX è dotato di un elemento riscaldante in acciaio inox. A questo è aggiunto

un tubo capillare con sensore di temperatura, che lo protegge da un funzionamento a secco in caso di perdita d'acqua.

Vantaggi GT/GTX J Realizzato con componenti di alta qualità / Regolazione precisa della temperatura

- Controllo tramite manopola rotonda J Il sigillo in gomma impedisce il fuoriuscita dell'acqua < La protezione termica impedisce il surriscaldamento « Il coperchio è composto da due parti che permettono un facile accesso al potenziometro S Risparmio energetico - possibilità di riscaldare solo una stanza fuori stagione

J Soluzione ecologica - tubo realizzato in cartone



L'elemento riscaldante elettrico GT/GTX con termostato elettronico viene utilizzato come elemento complementare negli impianti di riscaldamento centralizzato, oppure serve per il riscaldamento di piccoli impianti di riscaldamento come radiatori a tubi in bagno. L'elemento riscaldante non deve essere utilizzato per riscaldare serbatoi d'acqua.

La versione GTX ha un elemento riscaldante in acciaio inox e un tubo capillare con sensore di temperatura, che segnala il surriscaldamento e spegne l'elemento in caso di perdita del mezzo riscaldante.

Vantaggi GT/GTX J Realizzato con componenti di alta qualità • Controllo preciso della temperatura • Indicatore di funzionamento dell'elemento riscaldante in forma di anello luminoso, visibile da ogni lato J Anello in gomma che garantisce un sigillo perfetto del punto di collegamento • Protezione termica che impedisce il surriscaldamento J L'aspetto del coperchio permette di ruotarlo in qualsiasi direzione, garantendo un facile accesso al potenziometro e al controllo del potenziometro / Risparmio energetico - permette di riscaldare solo l'elemento o la stanza richiesti, fuori stagione / Soluzione ecologica per l'imballaggio

