



TYP GT/GTX

KOLOR/FARBA:



white



chrom



matowy chrom



graphite



inox-szary



złoto



brąz



miedź



antyk



czarnyR



matowy czarny

Typ	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Napięcie zasilania	230V~50Hz				
Napięcie zasilania Moc / Przyłącz (W)	150	300	600	900	1200
FRegulacja temperatury /Regulacja temperatur/	10 - 65 °C ± 5°C				
kabel do podłączenia 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Wyplina bez termostatu /Temlota wwnutia tepel-	94°C				
bezpiecznik Przewód do podłączenia	G½"				
Klasa izolacji	I				
Klasa izolacji Długość / Długość (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

Elektryczne ciepłownicze ciało GT/GTX z termostatem służy jako uzupełnienie grzejników do systemu centralnego ogrzewania, lub służy do ogrzewania małych systemów grzewczych, takich jak grzejniki łazienkowe. Ciepłownicze ciało nie może być używane do ogrzewania zbiorników wody.

Typ GTX jest wyposażony w grzałkę z nierdzewnej stali. Do niej dołączone jest

kapilara z czujnikiem temperatury, która chroni go przed pracą suchą w przypadku utraty wody.

Zalety GT/GTX J Wykonane z wysokiej jakości komponentów / Dokładna regulacja temperatury

- Sterowanie za pomocą okrągłego pokrętła J Guma uszczelniająca zapobiega wycieku wody < Termiczna zapor bezpieczeństwa zapobiegająca przegrzaniu « Krycie składa się z dwóch części, które umożliwiają łatwy dostęp do potencjometru S Energooszczędny - możliwość ogrzewania tylko jednego pomieszczenia poza sezonem grzewczym

J Rozwiązanie ekologiczne - tubus wykonany z papieru



Elektryczne grzejniki GT/GTX z termostatem elektronicznym stosuje się jako dodatkowy element grzejników w systemie centralnego ogrzewania, lub służą do ogrzewania małych systemów grzewczych, takich jak radiatory klatkowe w łazience. Grzejniki nie mogą być używane do ogrzewania zbiorników wody.

Wersja GTX ma element grzejny z nierdzewnej stali i dodatkową kapilarę z czujnikiem temperatury, która wskazuje przegrzanie i wyłącza grzejnik w przypadku wycieku nośnika grzewczego.

Zalety GT/GTX J Wykonane z wysokiej jakości komponentów • Dokładne sterowanie temperaturą • Wskazówka pracy grzałki w postaci świecącego pierścienia, widoczna z każdej strony J Guma zapewnia doskonałe uszczelnienie miejsca podłączenia • Termiczna zapor bezpieczeństwa zapobiega przegrzaniu J Wykończenie obudowy umożliwia obrót w dowolny kierunek, co zapewnia łatwy dostęp do potencjometru i sterowanie potencjometrem / Energooszczędność - umożliwia ogrzewanie tylko wymaganego grzejnika, lub pomieszczenia, poza sezonem grzewczym / Rozwiązanie ekologiczne opakowań

