



TYP GT/GTX



alb



crom



crom mat



graphite



inox-gri



aur



bronz



cupru



antracit



negruR



negru mat

Tip	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Tensiune de funcționare	230V~50Hz				
Tensiune de alimentare					
Putere / Putere (W)	150	300	600	900	1200
Reglare temperatură	10 - 65 °C ± 5°C				
Reglare temperatură					
cable de conexiune	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
1,3 m					
Vypíná bez termostatu					
Termostata vyvolává teplo	94°C				
fuzibil de siguranță					
Filet de conexiune	G½"				
Clasă de izolație	I				
Clasă de izolație					
Lățime / Lățime (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

CZ

Corp de încălzire electric GT/GTX cu termostat se folosește ca supliment la radiatoarele sistemului de încălzire centrală sau servește la încălzirea micii sisteme de încălzire, cum ar fi radiatoarele de baie. Corpul de încălzire nu trebuie folosit pentru încălzirea rezervoarelor de apă.

Tipul GTX este echipat cu un corp de încălzire din oțel inoxidabil. La acesta se adaugă

o capilară cu senzor de temperatură, care îl protejează împotriva funcționării în sec, în cazul pierderii apei.

Avantajele GT/GTX J Fabricat din componente de înaltă calitate / Reglare precisă a temperaturii

- Comandă cu ajutorul unui comutator rotativ J Etanșarea cauciucată previne scurgerea apei < Siguranță termică care previne supraîncălzirea » Carcasa este compusă din două părți, care permit accesul ușor la potențiomtru S Ecuientic - posibilitatea de încălzire a unei singure camere în afara perioadei de încălzire

J Soluție ecologică - tubul este fabricat din carton



Corpul de încălzire electric GT/GTX cu termostat electronic se folosește ca element suplimentar de încălzire într-un sistem de încălzire centrală, sau servește la încălzirea unor mici sisteme de încălzire, cum ar fi radiatoarele cu aripioare din baie. Corpul de încălzire nu trebuie folosit pentru încălzirea rezervoarelor de apă.

Versiunea GTX are un element de încălzire din oțel inoxidabil și o capilară cu senzor de temperatură, care indică supraîncălzirea și deconectează corpul de încălzire în cazul pierderii agentului termic.

Avantajele GT/GTX J Fabricate din componente de înaltă calitate • Comandă precisă a temperaturii • Indicator de funcționare sub formă de cerc luminos, vizibil din orice direcție J Etanșarea perfectă a locului de conectare este asigurată de un cerc de cauciuc • Siguranța termică previne supraîncălzirea J Finisajul carcasei permite rotirea în orice direcție, ceea ce asigură accesul ușor la potențiometrul și la comandarea potențiometrului / Economie de energie - permite încălzirea doar a corpului de încălzire, respectiv a camerei, în afara sezonului de încălzire / Soluție ecologică pentru ambalaje

