

1) Produkt: STISKNO VIJAKOVALNO SPOJNO SREDSTVO NA VEČPLASTNI CEVOVOD ALPEX

2) Tip: **IVAR.TA 4420**
IVAR.TA 420



IVAR.TA 4420



IVAR.TA 420

3) Lastnosti uporabe:

- Stiskno vijakovalno spojno sredstvo za povezavo razvoda iz večplastnega cevododa ALPEX na termostatske ventile, regulačno vijakovalno sredstvo in razdelilne sestave.

4) Tabela z naročnimi številkami in osnovnimi podatki:

KOD	TIP	SPECIFIKACIJE
500683	IVAR.TA 4420	14 x 2 ALU – EK
500684	IVAR.TA 4420	16 x 2 ALU – EK
500685	IVAR.TA 4420	18 x 2 ALU – EK
500914	IVAR.TA 4420	20 x 2 ALU – EK
501028	IVAR.TA 420	16 x 2 ALU – M 24
501027	IVAR.TA 420	18 x 2 ALU – M 24

5) Osnovni tehniční in delovni parametri:

☐ maksimalni delovni tlak PN 10 ☐ maksimalna delovna temperatura T= +120 °C ☐ material:
bakreni zlitina CW617N, tesnilo 3x O-krog EPDM ☐ IVAR.TA 4420 pripojna velikost 3/4" EK za
cevovod ALPEX 14x2, 16x2, 18x2 in 20x2 mm ☐ IVAR.TA 420 pripojna velikost M 24 za
cevovod ALPEX 16x2 in 18x2 mm ☐ zatesnilni moment 25 ÷ 35 Nm

6) Opomba:

☐ Pri namestitvi ni mogoča medsebojna zamenjava zaključnih vijakov, ki so določeni za določen tip
tipa materialnega sestava in dimenzije cevi (ALPEX, PEX, CU).

7) Opozorilo:

☐ Podjetje IVAR CS d.o.o. si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku in brez
predhodno opozorilo na spremembe tehničnega ali trgovinskega značaja izdelkov, navedenih v teh
tehničnih listih. ☐ Zaradi nadaljnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb
ali
izboljšave brez obvestila, razlike med prikazanimi izdelki so mogoče. ☐ Podatki v tem tehničnem sporočilu
ne osvobodijo uporabnika obveznosti spoštovanja
veljavni predpisi in tehnični predpisi.
☐ Dokument je zaščiten z avtorsko pravo. Pravice, povezane z izdajo, zlasti prevod,
računskih napak ali napak v podatkih ne prevzamemo nobene odgovornosti.