



TYP GT/GTX

BARVA/FARBA:



bel



krom



matni krom



grafit



inox-siv



zlato



broncev



bakren



антрацит



črniR



matni črni

Tip	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Provozní napětí	230V~50Hz				
Napetost / Moč (W)	150	300	600	900	1200
Regulacija temperature / Regulation temperature	10 - 65 °C ± 5°C				
pripojni kabel 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Vypíná bez termostatu / Teplota vstupu tepla	94°C				
varnostna naprava / Pripojni vrv	G½"				
Razred izolacije	I				
Razred izolacije / Dolžina (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

CZ

Električni grelni element GT/GTX z termostatom se uporablja kot dopolnilo radiatorjev k sistemu centralnega ogrevanja ali pa služi za ogrevanje majhnih ogrevalnih sistemov, kot so kopalniški radiatorji. Grelno telo ne smemo uporabiti za segrevanje vodnih rezervoarjev.

Tip GTX je opremljen s grelnim telesom iz nehrdineče jekare. K temu je dodana

kapilarna cevka s temperaturnim senzorjem, ki ga zaščita pred sušim hodom v primeru izgube vode.

Prednosti GT/GTX J Izdelano iz visokokakovostnih komponentov / Natančna regulacija temperature

- Upravljanje s krožnim regulatorjem J Gumeni tesnilni obroč preprečuje iztekanje vode « Toplota varnostna naprava preprečuje preseganje temperature « Pokrov je sestavljen iz dveh delov, ki omogočata enostaven dostop do potenciometra S Energijo varčno - možnost ogrevanja le ene sobe izven ogrevalne obdobja

J Eko rešitev - cev izdelana iz kartona



Električno grelna telo GT/GTX z elektronskim termostatom se uporablja kot dopolnilni element grelnih teles v sistemu centralnega ogrevanja, ali pa služi za ogrevanje majhnih ogrevalnih sistemov, kot so kopalniški radiatorji. Grelno telo ne sme biti uporabljeno za ogrevanje rezervoarjev vode.

Izvedba GTX ima grelni element iz nehrdineče jekare in dodano kapilarno cevko s senzorjem temperature, ki kaže preseganje temperature in izklopi telo ob iztepku grelnega medija.

Prednosti GT/GTX J Izdelano iz visokokakovostnih komponentov • Natančno upravljanje temperature • Indikator delovanja grelnika v obliki svetleče krogle, vidljiv iz vsake smeri J Gumeni obroč zagotavlja popolno tesnjenje povezovanega mesta • Toplena varnostna naprava preprečuje preseganje temperature J Izvedba poudarja omogoča zasuk v katerokoli smer, kar zagotavlja enostaven dostop do potenciometra in upravljanje potenciometra / Prihranek energije - omogoča ogrevanje le potrebnega telesa ali prostora izven ogrevalne obdobja / Eko rešitev embalaže

