

1) Výrobek: HÅLLFASTSKRUVNING FÖR FLERLAGIGT RÖR ALPEX

2) Typ: IVAR.TA 4420
IVAR.TA 420



IVAR.TA 4420



IVAR.TA 420

3) Karakteristik för användning:

- Hållfastskruvning för anslutning av flerlagigt rör ALPEX till termostatventiler, regleringskruvningar och fördelningsenheter.

4) Tabell med beställningskoder och grundläggande data:

KOD	TYP	SPECIFIKATION
500683	IVAR.TA 4420	14 x 2 ALU – EK
500684	IVAR.TA 4420	16 x 2 ALU – EK
500685	IVAR.TA 4420	18 x 2 ALU – EK
500914	IVAR.TA 4420	20 x 2 ALU – EK
501028	IVAR.TA 420	16 x 2 ALU – M 24
501027	IVAR.TA 420	18 x 2 ALU – M 24

5) Grundläggande tekniska och driftparametrar:

☐ maximalt drifttryck PN 10 ☐ maximal drifttemperatur T= +120 °C ☐ material: messing CW617N, tätning 3x O-ring EPDM ☐ IVAR.TA 4420 anslutningsdimension 3/4" EK för rör ALPEX 14x2, 16x2, 18x2 och 20x2 mm ☐ IVAR.TA 420 anslutningsdimension M 24 för rör ALPEX 16x2 och 18x2 mm ☐ tätningstörnmoment 25 ÷ 35 Nm

6) Notering:

☐ Vid installation är det inte möjligt att byta typ av klipskruvsystem som är avsedda för den specifika av typ, material och rörstorlek (ALPEX, PEX, CU).

7) Varning:

☐ Företaget IVAR CS spol. s r.o. förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst och utan av föregående varning om tekniska eller handelsmässiga förändringar hos produkter som anges i denna tekniska specifikation. ☐ Vid fortsatt produktutveckling förbehåller vi oss rätten att göra tekniska förändringar eller förbättringar utan meddelande, avvikelser mellan produktens bilder är möjliga. ☐ Informationen i denna tekniska meddelande frigör inte användaren från skyldigheten att följa gällande normer och gällande tekniska föreskrifter. ☐ Dokumentet är skyddat av upphovsrätt. Särskilt rättigheter till översättning, radiovågsutstrålning, fotomekanisk reproduktion eller på något liknande sätt samt lagring i datahanteringsutrustning förbehålls. ☐ Vi tar inget ansvar för tryckfel eller felaktiga uppgifter.