



TYP GT/GTX

FÄRGA/FARBA:



white



krom



matt krom



graphite



inox-grå



guld



mässing



koppar



antracit



black



matt svart

Typ	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Driftsspänning	230V~50Hz				
Spänning / Effekt (W)	150	300	600	900	1200
Temperaturreglering / Temperaturreglering/	10 - 65 °C ± 5°C				
anslutningskabel 1,3 m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Vypíná bez termostatu / Tenlota vvonutia tepel-	94°C				
Försäkring / Anslutningsgंगा	G1½"				
Isolationsklasse / Isolationsklasse	I				
Längd (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

Eluppvärmningskropp GT/GTX med termostat används som komplement till radiatorer i centraluppvärmningssystem, eller används för uppvärmning av små uppvärmningssystem som badrumsradiator. Upptärningskroppen får inte användas för att värma vattentankar.

Typ GTX är utrustad med en värmeväxel av rostfritt stål. Den är utrustad med en kapillär med temperaturgivare, som skyddar mot torrdrift vid vattenförlust.

Fördelar GT/GTX J Tillverkad av högkvalitativa komponenter / Exakt temperaturreglering

- Styrs med rund styrelement J Gummistopset förhindrar vattensprickning « Värmebrytaren förhindrar överhettnig « Höljet består av två delar som gör det lätt att komma åt potentiometern S Energisparande - möjlighet att värma endast en enskild lokal utanför uppvärmningsperioden

J Miljövänligt - tuben är tillverkad av papper



Elvärmeväxel GT/GTX med elektronisk termostat används som tilläggselement till värmeväxlar i centraluppvärmningssystem, eller för uppvärmning av små uppvärmningssystem som badrumsmantelradiators. Värmeväxeln får inte användas för uppvärmning av vattentankar.

Typ GTX har värmeväxel av rostfritt stål och en kapillär med temperaturgivare, som visar överhettning och stänger av värmeväxeln vid fuktutbyte.

Fördelar GT/GTX J Tillverkad av högkvalitativa komponenter • Exakt temperaturreglering • Driftindikator i form av en ljusslinga, synlig från alla håll J Gummiringen säkerställer ett perfekt tätning av anslutningsplatsen • Värmebrytaren förhindrar överhettning J Höljet kan vridas i valfri riktning, vilket gör det lätt att komma åt potentiometern och styra den / Energi sparas - möjliggör uppvärmning av endast det önskade elementet eller rummet utanför uppvärmningsperioden / Miljövänlig förpackning

