

# BOOSTER SILENT



## VŠEOBECNÉ INFORMACE

### POUŽITÍ

Velice tichá (67 dB) automatická samonasávací horizontální vícestupňová čerpací stanice s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou určená pro použití v domácnostech i pro zahradničení. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná.

Dodává se s tlakovou nádobou 2 lit. a s přípojovacími armaturami.

- Komplexní ochrana motoru
- Ochrana proti běhu na sucho
- Zabudovaná zpětná klapka
- Chlazení čerpanou kapalinou
- Automatický a ruční restart
- Přívodní kabel s vidlicí připojen

Stupeň krytí motoru: IP 44  
 Stupeň krytí svorkovnice: IP 55  
 Třída izolace: F  
 Jmenovité napájecí napětí: jednofázové 220 - 240 V / 50 Hz

Výkonové křivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm<sup>2</sup>/s při hustotě 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerance křivky je v souladu s ISO 9906.

## BOOSTER SILENT

TYP	A	B	C	D	E	F	ØG	H	H1	ROZMĚRY BALENÍ			HMOT. kg
										L/A	L/B	H	
BOOSTER SILENT 3 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5
BOOSTERSILENT 3 M 1,5 BAR	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5
BOOSTER SILENT 4 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5
BOOSTER SILENT 5 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5

TYP	ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
	NAPĚTÍ 50 Hz	P1 MAX kW	P2 JMENOVITÝ		I <sub>n</sub> A
			kW	HP	
BOOSTER SILENT 3 M	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,75	3,7
BOOSTERSILENT 3 M 1,5 BAR	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,5	3,7
BOOSTER SILENT 4 M	1 x 230 V ~	1	0,75	1	4,7
BOOSTER SILENT 5 M	1 x 230 V ~	1,25	1	1,36	5,7

