



ELEKTRONICKÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ

SMART PRESS – jednofázové automatické zařízení, které na začátku odběru zapne odstředivé čerpadlo a po ukončení odběru jej vypne.

- Ochrana proti suchému chodu
- Automatický restart (po 30 min.)

- Vertikální i horizontální montáž
- Nastavitelný spouštěcí tlak (1-3 bar)
- Připravený k provozu

TECHNICKÁ DATA

TYP	KÓD	NASTAVENÝ TLAK bar	DNA GAS	DNM GAS
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - BEZ KABELU	60114808	1,5	1" M	1" ¼ F
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - S KABLEM	60113308	1,5	1" M	1" ¼ F
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - BEZ KABELU	60114809	1,5	1" M	1" ¼ F
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - S KABLEM	60113922	1,5	1" M	1" ¼ F

ROZMĚRY A HMOTNOST

TYP	DĚLKA	VÝŠKA	HLOUBKA	HMOTNOST KG
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET	185	180	115	1,3
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET	185	180	115	1,6
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET	185	180	115	1,3
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET.	185	180	115	1,6