

SOLAR - MECHANICKÁ ŠROUBENÍ S O-KROUŽKEM



2540

Šroubení s vnitřním závitem a mechanickým těsnícím O-kroužkem, pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254055	3/4" F - Ø 15	1	25
254058	3/4" F - Ø 18	1	25
254052	3/4" F - Ø 22	1	25
254062	1" F - Ø 22	1	25
254068	1" F - Ø 28	1	10



2546

Šroubení T-kus, mechanický těsnící O-kroužek, pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254602	Ø 22	1	20



2543

Vsuvka, mechanický těsnící O-kroužek, pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254305	Ø 15	1	25
254308	Ø 18	1	25
254302	Ø 22	1	25



2547

Rohové šroubení s vnějším závitem, mechanický těsnící O-kroužek, pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254755	3/4" M - Ø 15	1	25
254758	3/4" M - Ø 18	1	25
254752	3/4" M - Ø 22	1	25



2544

Šroubení s vnějším závitem, mechanický těsnící O-kroužek, pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254455	3/4" M - Ø 15	1	25
254458	3/4" M - Ø 18	1	25
254452	3/4" M - Ø 22	1	25
254465	1" M - Ø 15	1	25
254462	1" M - Ø 22	1	25



2548

Rohové šroubení s vnitřním závitem, mechanický těsnící O-kroužek pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254855	3/4" F - Ø 15	1	25
254858	3/4" F - Ø 18	1	25
254852	3/4" F - Ø 22	1	25



2545

Rohové šroubení, mechanický těsnící O-kroužek pro solární systémy. Pro trubky z žíhané a tvrdé mědi, mosazi, měkké a nerez oceli.
Max. provozní tlak: 16 barů.
Rozsah teplot: -30÷160 °C.
Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %.
Černá poniklovaná matice.

Kód			
254505	Ø 15	1	25
254508	Ø 18	1	25
254502	Ø 22	1	25



2540

Zátka pro měděné trubky Ø 22.

Kód			
254002	Ø 22	1	25