



TYP GT/GTX

BARVA/FARBA:



Typ	GT/GTX 150	GT/GTX 300	GT/GTX 600	GT/GTX 900	GT 1200
Provozní napětí /Prevádzkové napätie	230V~50Hz				
Výkon / Príkon (W)	150	300	600	900	1200
Regulace teploty /Regulácie teploty	10 - 65 °C ± 5°C				
Připojovací kabel /Pripojovací kábel 1.3m	OMY 3 x 0,75				OMY 3 x 1
Vypíná bez termostatu /Teplota vypnutia tepel- nej poistky	94°C				
Připojovací závit	G½"				
Třída izolace /Trieda izolácie	I				
Délka / Dĺžka (mm)	290 / 265	300 / 305	350 / 355	400 / 410	450
IP	IP65				

CZ

Elektrické topné těleso GT/GTX s termostatem se používá jako doplněk radiátorů k systému ústředního topení, nebo slouží k ohřívání malých topných systémů jako jsou koupelňové radiátory. Topné těleso nesmí být použito k vyhřívání zásobníků vody.

Typ GTX je vybaven topným tělesem z nerezové oceli. K němu je přidána kapilára s teplotním čidlem, která jej chrání před chodem nasucho v případě ztráty vody.

Výhody GT/GTX

- ✓ Vyrobeno z vysoce kvalitních komponentů
- ✓ Přesná regulace teploty
- ✓ Ovládání pomocí kulatého ovladače
- ✓ Gumové těsnění zabraňuje protékání vody
- ✓ Tepelná pojistka zabraňuje přehřátí
- ✓ Kryt složen ze dvou částí, které umožňují snadný přístup k potenciometru
- ✓ Šetrný k energii - možnost vytápění pouze jedné místnosti mimo topnou dobu
- ✓ Ekologické řešení - tubus vyroben z kartonu



Elektrické vyhrievacie teleso GT/GTX s elektronickým termostatom sa používa ako doplnkový prvok vyhrievacích telies v systéme ústredného kúrenia, alebo slúži k ohrievaniu malých vykurovacích systémov ako sú kúpeľňové rebríkové radiátory. Vyhrievacie teleso nesmie byť použité k vyhrievaniu zásobníkov vody.

Prevedenie GTX má vyhrievací prvok z nerezovej ocele a pridanú kapiláru so snímačom teploty, ktorý indikuje prehriatie a vypne teleso pri úniku vyhrievacieho media.

Výhody GT/GTX

- ✓ Vyrobené z vysoko kvalitných komponentov
- ✓ Presné ovládanie teploty
- ✓ Indikátor prevádzky ohrievača v tvare svietiaceho krúžku, viditeľný z každej strany
- ✓ Gumený krúžok zabezpečuje dokonalé utesnenie miesta pripojenia
- ✓ Tepelná poistka bráni prehriatiu
- ✓ Vyhotovenie puzdra umožňuje natočenie na ľubovoľnú stranu čím zabezpečuje ľahký prístup k potenciometru a ovládanie potenciometra
- ✓ Úspora energie - umožňuje vyhrievať len požadované teleso, resp. miestnosť, mimo vykurovacej sezóny
- ✓ Ekologické riešenie obalov

