

1) Výrobek: **NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ SADA**
- pro kotlové moduly DN 25

2) Typ: **PAW.VN 3461**



3) Charakteristika použití:

- Napouštěcí a vypouštěcí sada s příslušenstvím pro kotlové moduly PAW HeatBloc®.
- Umožňuje napouštění a vypouštění otopného systému.
- Instalace přímo nad kotlový modul DN 25.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
3461	PAW.VN 3461	DN 25

5) Sada obsahuje:

- 2 ks T-kusu
- 2 ks napouštěcího / vypouštěcího ventilu
- 2 ks závitové vsuvky s těsněním

6) Základní technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	6 bar
Maximální provozní teplota	+110 °C
Nominální rozměr kotlového modulu	DN 25
Připojovací rozměr	1" M (vnější) x 1" F (vnitřní)
Materiál	mosaz

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.